





Beleuchtungsstärke	60 000 Lux à 0.5 m
Beleuchtungsfeld (D10)	21 cm à 0.5 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	95
Farbtemperatur	3 500 / 4 500 K
Anzahl LEDs	16
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Netzanschlussleitung	1.8 m
Netzstecker	EU
Leistungsaufnahme	17 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtengehäuse	Polycarbonat (PC), Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gewicht (Netto)	2 kg
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Dimmung	4 Dimmstufen
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse)
Befestigung	Pin Befestigung (Ø 16 mm)
Zubehör	Rollstativ, Schienenbefestigung, Tischklemme, Universalbefestigung, Wandhalter
Bestell-Nr.	D15451000-00633107

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

