LFM LED G2 Leichte Lupenleuchte













Produktbeschreibung

LFM LED G2 ist eine leichte Lupenleuchte mit einer robusten Ganzmetall-Konstruktion, LED-Lichtquellen und einem flexiblen Leuchtenarm nach Luxo-Tradition. Das flexible Gelenk zwischen Leuchtenkopf und -Arm macht eine exakte Positionierung einfach. Der federbalancierte Arm bietet eine maximale vertikale und horizontale Bewegung und bleibt immer in der richtigen Position.

LFM LED G2 eignet sich für den professionellen Einsatz im Bereich Kosmetik und andere, die eine präszise Vergrößerung benötigen. Das geringe Gewicht erleichtert das Bewegen. LFM LED G2 wird einfach mit einer abnehmbaren Tischklemme montiert.

Schattenfreie Vergrößerung

Die Glaslinsen mit einem Durchmesser von 127 mm ist mittig positioniert. Das ist der optimale Weg zur Beleuchtung eines Objektes ohne Schattenbildung.

LFM LED G2 wird mit 3 oder 5 Dioptrienlinse geliefert. Eine Stoffabdeckung schützt die Linse vor Staub und Schmutz.

LED: Leuchtmittel der Zukunft!

LFM LED G2 wird mit einem kreisförmigen LED-Modul geliefert. Das Modul verfügt über eine 3-Stufen-Dimmung (100%-50%-0). Die Dioden schalten sich nach 4 oder 9 Stunden automatisch aus, um Energie zu sparen. Leuchtdioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden der LFM habe eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet 25 Jahre oder mehr beim Einsatz in einer normalen Büroumgebung. Voraussichtlich müssen Sie nie die Lichtquelle tauschen!

Über Vergrößerungen

Folgen Sie diesem Link, um mehr über die Grundlagen der Vergrößerung zu erfahren.

Lieferung mit 1,5 m Leitung. 24V Plug-In

Stromversorgung.

· Luxo Lupenleuchten!

Technische Beschreibung

Lichtquelle	LED 700 Lumen out. Farbtemperatur (CCT) 4000K mit CRI 80. Standard mit 3-Stufendimmer: 100-50-0%.	Optik	Standard mit 3 oder 5 Dioptrien Glaslinse. Linsendurchmesser: 127mm. Für eine zusätzliche Vergrößerung kann eine 4, 6 oder 10 Dioptrien Vergrößerung an der Lupe
Gehäusematerial & -farbe	Stahlarm. Abdeckung aus Aluminium. Farbe: Weiß mit schwarzen Details.		angebracht werden.
Montage	Standard mit Tischklemme (AH Klemmen). Andere Befestigungen, integrierte Tischhalterungen und Rollstativ sind auf	Leuchtenarm: Technologie & Bewegung	Paralleler dreifach Schwenkarm. Armlänge beträgt 105 cm.
	Anfrage erhältlich.		Abschaltautomatik nach 4 oder 9 Stunden.

Anschluss





Masszeichnung









